



W.O.E Wasser ohne Ende

Eppinghofer Str.86

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel. +49(0)208/ 47 16 49 Fax: +49(0)208/29 99 154 Mobil : +49(0)171/ 53 72 753

www.pumpen-may.de <http://reseller.aquamarathonpumpe.de/> <http://reseller.aquamarathon.com>

<http://www.reseller.aquamarathon.de>

Einstellung des Druckschalters



Druckschalter Typ PM /5-3W 3x1" Anschluss

Druckschalter Typ PM /5 1/4" Überwurfmutter Innengewinde

Volt 250

Amp. 16 (10)

Schutzart IP 44

Werkeinstellung N r 1 Einschaltdruck 1,4 bar

N r 2 Ausschaltdruck 2,8 bar

Druckeinstellbereich 1,0 – 5 bar

Der Druckschalter ist für den allgemeinen Bedarf voreingestellt. Bei einem Betrieb ohne Druckbehälter, den Einschaltdruck - Ausschaltdruck möglichst weit auseinander einstellen. Sollte der Druckschalter bei einer geringen Wasserabnahme kurzfristig hintereinander ein und ausschalten, dann erhöhen Sie den Ausschaltdruck Feder Nr2. bis der Druckschalter gleichmäßig schaltet.

Die Voreinstellung lässt sich wie folgt verändern.

1. Pumpe, Druckschalter vom Netz trennen.
2. Druckschalter öffnen durch einen Schraubendreher , geschlitzte Schraube in der Abdeckkappe .
3. Bei einem Druckbehälter : Druck im Behälter prüfen, der Druck im Behälter muss 0,2 bar unter dem gewünschten Einschaltdruck liegen. Vordruck im Behälter 1,5-1,8 bar
4. Der Druck im Druckbehälter muss mindestens nach 8 Monaten geprüft werden. Für Folgeschäden durch unterlassene Prüfung besteht keine Garantieleistung.

Einstellung

1. Mutter 1 Differenzdruck (Einschaltdruck) links lösen
2. Mutter 2 Ausschaltdruck: Den gewünschten Ausschaltdruck + rechts drehen = höherer Druck
3. – nach links drehen = niedriger Druck
4. Bei einem Betrieb ohne Druckbehälter, den Einschaltdruck – Ausschaltdruck möglichst weit auseinander einstellen.

Artikel Nr. D 001

**Druckschalter Typ
P M/5 -3 W max. 5 bar mit vollständig
integrierten Anschlüssen - 1 Zoll und
Manometer .Eingestellt 1,4 - 2,8 bar. Keine 5
Wege Kupplung erforderlich! **Nur 25,70€**
incl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten**



Nur 25,70 €

Artikel Nr. D 002

**Druckschalter Typ
P M/5 -3 W max. 5 bar mit vollständig
integrierten Anschlüssen - 1 Zoll und
Manometer . Eingestellt 1,4 - 2,8 bar. Keine 5
Wege Kupplung erforderlich! Jedoch mit
vorgefertigter Verkabelung. **Nur 37,70€**
incl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten**



Nur 37,70 €

Artikel Nr. D 003

**Druckschalterarmatur kompl. vorgefertigt für
„Aqua- Marathon“ Vibrator- Pumpen und
andere Tiefbrunnen / Druckpumpen
Ausdehnung Gefäße. Typ P M/5 -3 W max. 5 bar
mit vollständig integrierten Anschlüssen - 1
Zoll und Manometer .Eingestellt 1,4 - 2,8 bar.
Keine 5 Wege Kupplung erforderlich! **Nur
65,00€** incl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten**



Nur 65,00 €

Anfragen bitte an folgende Adresse senden

<mailto:info@pumpen-may.de>



www.pumpen-may.de